YANMAR

野菜播種機

SV410

■主要諸元

名　称			ヤンマー野菜播種機				
販売型式名			SV410				
区　分			L128	L200	L288	2L288	RN
機体寸法	全　長	(mm)	4700(延長レール:1420)				
	全　幅	(mm)	480				
	全　高	(mm)	1200				
機体質量(重量)		(kg)	193(※)				
動力	電　源	(V)	単相100				
	消費電力	(W)	250				
モータ出力	搬送モータ	(W)	100				
	充填モータ	(W)	40				
	播種モータ	(W)	15				
作業方式	トレイ供給		フック押し出し				
	充填方式		平ベルト駆動式				
	播種方式		目皿ロール式				
	播種ロール		1粒用1個				
	鎮圧ロール		1粒用(突起タイプ)				
	覆土方式		溝付きロール式				
ホッパ容量	充填ホッパ	(L)	92				
	種子ホッパ	(L)	5				
	覆土ホッパ	(L)	57				
適応トレイ			ヤンマートレイ(農水省規格トレイ)				
			30角-128穴	25角-200穴	20角-288穴	20角-288穴	ー
適応アンダートレイ			野菜専用育苗箱(セル成型用アンダートレイ)				
適応種子			Lサイズ コート種子	Lサイズ コート種子	Lサイズ コート種子	2Lサイズ コート種子	播種ロール・鎮圧ローラなし
使用かん水			水道水				
適応養土			ヤンマー野菜養土(ナプラ養土)				
適応覆土			ヤンマー覆土用バーミキュライト				
作業能率		(トレイ/時)	410				

※付属品を含まない数値です。

■オプション

減速キット200-410
(7C1203-91800)

410枚/時から200枚/時に減速させることで、少人数作業に対応します。

終端ストップキット 410
(7C1203-91000)

トレイが播種機の終端までくると、かん水を除いた全てを停止させます。

※かん水まで停止させる場合は、「かん水ストップキット」を共着してください。

かん水ストップキット 410
(7C1203-91100)



電源スイッチ「切」で、搬送停止時に養土・覆土・かん水を同時に停止させます。

営農PLUS
[米・野菜・果樹・畜産]
農業にプラスになるソリューションをご提案する『営農プラス』
http://www.yanmar.co.jp/campaign/agri-plus/index.html

ヤンマー株式会社
〒530-8311 大阪市北区鶴野町1-9
http://www.yanmar.co.jp

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物油インキを使用しています。

2014年7月作成　01114-J00570　1407

プロの野菜農家・共同施設にピッタリ！
高能率・高精度・高耐久・全自動の
ヤンマー野菜播種機 SV410

連続作業で省力化！

1台7役 高能率に連続作業ができる！

410枚/時の高能率作業が可能です。

例えば、
栽培面積1ha分の育苗枚数が…
キャベツなら、
約400枚を約1時間で、
たまねぎなら、
約1050枚を約2.6時間で
播種できます！

1 トレイ連続供給 → 2 養土充填 → 3 かん水 → 4 鎮圧穴開け → 5 播種 → 6 覆土 → 7 かん水

かん水部での余分な水や、トレイから垂れた水滴を受ける樋を装備。作業場への水こぼれを最小限に抑えることができます。

播種直後にトレイを取り出したい場合も、間隔が広いからスムーズ！

かん水部での余分な水や、トレイから垂れた水滴を受ける樋を装備。作業場への水こぼれを最小限に抑えることができます。

トレイは1度に最大20枚セットでき、自動で連続供給します。



万が一のときに作業をストップさせる『緊急停止スイッチ』を装備しています。

高さの調節は、ダイヤル式で微調整できます。
- 養土充填量
- 養土充填仕上げブラシ高さ
- 覆土すり切りゴム



かん水パイプを2本装備。1トレイに必要なかん水量が十分に確保できます。

養土・覆土の2箇所のかん水部に「水圧ゲージ」を標準装備。かん水の圧力を見ながら水量が調節できます。また、作業中に水圧変化があった場合も、すぐにわかります。

養土充填部側

播種後の育苗や移植機での作業がスムーズに！

活着、苗揃えが良い「セル成型苗」づくりに貢献 **高精度播種**

コート種子が最もトレイに近いところで落下するので、確実にセルの中央に高精度に播種することができ、その後の育苗がスムーズに行えます。

播種ロールキットを交換することで、農水省規格の128穴・200穴・288穴トレイに対応。ロールキットは仕組になっているので、交換も簡単です。

播種ロールキット

適応作物

たまねぎ	花卉	
レタス	ほうれんそう	チンゲンサイ
キャベツ	はくさい	ブロッコリー

など

メンテナンスの手間を軽減

搬送チェンの設計引張強度が従来の約3倍に。
伸びにも強いため、耐久性が大幅に向上。
チェンのタワミ調節機構の採用など、
メンテナンスの手間が軽減できます。

SV410の動画を配信中！